CinemaX P2

CinemaX-P2 4K UHD Ultra-Kurzdistanz Laser Projektor

- **Ultra-Kurzdistanz Laserprojektor - 4K UHD Auflösung, HDR und HLG kompatibel**
- **Amazing Colour - 87% DCI-P3, 3.000 ANSI Lumen**
- **Integrierte NuForce Soundbar mit DolbyDigital 2.0**
- **Smarte Funktionen - Apps, Sprachsteuerung, IFTTT**

Als Teil der CinemaX-Reihe liefert der stylische Ultra-Kurzdistanz-Projektor P2 unvergessliche Bilder in digitaler 4K UHD Kinoqualität ganz bequem Zuhause. Die Lasertechnologie bietet eine präzise, naturgetreue Farbwiedergabe mit 87% der DCI-P3 Abdeckung - perfekt für das Großbild-Erlebnis in den eigenen vier Wänden.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	3.000Lumen
Kontrastverhältnis	2.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	90%
Leinwandgröße	2,16m ~ 3,05m (85" ~ 120") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	20.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0,25:1
Projektionsabstand (m)	0,47m - 0,66m
Brennweite (mm)	525
Lens Shift	Vertikal +0%
Native Offset	124%
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Reader, 1 x RJ45 **Ausgänge** 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm **Steuerung** 1 x USB-A Service
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell)
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Ja
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Aufladbare Fernbedienung Basis Gebrauchsanleitung
Eingangsverzögerung	70,00ms
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	220W
Stromverbrauch (max)	345W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	11kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	576 x 383 x 130

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 25092020084055