

# CinemaX D2

4K UHD Ultrakurzdistanz- Heimkino Laserprojektor



- **4K UHD Kinoerlebnis - HDR und HLG kompatibel, 8,3 Millionen Pixeln für scharfe und lebensechte Bilder**
- **Ultrakurzdistanz-Laserprojektor - 100" Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **Erweiterter Gaming-Modus - Gaming mit geringer Verzögerung - 16 ms in 4K bei 60 Hz und 4 ms in 1080P bei 240 Hz**
- **Eingebautes Audio - Unterstützt eARC**



Der elegante CinemaX D2 Ultrakurzdistanz-Laserprojektor gehört zur CinemaX-Reihe und bietet ein unvergessliches 4K-UHD-Erlebnis für Ihr Zuhause.

Mit seiner hohen Helligkeit, der erstklassigen DuraCore-Lasertechnologie und einem großen Farbraum bietet der D2 eine atemberaubende Farbgenauigkeit - perfekt für das Großbild-Erlebnis in den eigenen vier Wänden. Ausgestattet mit dem verbesserten Gaming-Modus, können Gaming-Enthusiasten eine blitzschnellen Bildwiederholrate und eine geringe Verzögerung beim Spielen mit einer Reaktionszeit von 16 ms in 4K bei 60 Hz und 4 ms in 1080P bei 240 Hz erleben.

## Specifications

EAN: 5055387665811, Colour: Black

EAN: 5055387666023, Colour: White

UPC: 796435 81 447 2, Colour: Black

UPC: 796435 81 446 5, Colour: White

### Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	3.000Lumen
Kontrastverhältnis	1.800.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	10°
Keystone Korrektur - vertikal	10°
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	90%
Leinwandgröße	2.16m ~ 3.05m (85" ~ 120") diagonale

### Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

### Optik

Projektionsverhältnis	0.25:1
Projektionsabstand (m)	0.47m - 0.66m
Brennweite (mm)	525mm/20.669"
Native Offset	124%

### Anschluss

Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 3 x HDMI 2.0 <b>Ausgänge</b> 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm
------------	---

### Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Frame sequential: 1080p, WXGA, XGA, SVGA 120Hz
3D	3D ready
Sicherheit	Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell)
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel 2x AAA-Batterien Grundlegendes Benutzerhandbuch
Eingangsverzögerung	4.00ms

### Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	190W
Stromverbrauch (max)	230W

### Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	576 x 383 x 130
Gross weight	11.5 kg
Net weight	8.4 kg

