

W340UST

Ultra Kurzdistanz Projektor



- **Heller WXGA Projektor - 4.000 ANSI Lumen**
- **Ultra Kurzdistanzobjektiv - 100" Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **Ultimative Steuerung - Unterstützt Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Einfaches Setup – Inkl. Office viewer und Vier-Ecken-Korrektur**

Der W340UST eignet sich bestens für die Anwendung im Geschäfts- und Schulbereich. Mit seinen 4.000 Lumen und einem Projektionsverhältnis von 0,27:1 schafft er ein bis zu 100" großes Bild aus nur 0,5 Metern Entfernung. Und durch die nahe Installation an der Wand werden störende Schattenwürfe vermieden.



Specifications

| | |
|------------------------------------|---|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP |
| Auflösung | WXGA (1280x800) |
| Helligkeit | 4.000Lumen |
| Kontrastverhältnis | 22.000 |
| Bildseitenformat | 16:10 |
| Kompatible Bildformate | 4:3,16:9 |
| Keystone Korrektur - horizontal | +/-4° |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-4° |
| Horizontale Scan Rate | 15.375 ~ 91.147Khz |
| Vertikale Scan Rate | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformität | 80% |
| Leinwandgröße | 2,16m ~ 2,92m (85" ~ 115") diagonale |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Lampe |
| Watt Lampe | 240 |
| Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu | 4000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 0,27:1 |
| Projektionsabstand (m) | 0,49m - 0,66m |
| Zoom Typ | Fix |
| Brennweite (mm) | 3.72mm/0.146" |
| Native Offset | 118% |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A Reader/Wireless Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45 |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch ECO | 26dB |
| Betriebsgeräusch (max) | 28dB |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 2D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D Kompatibilität | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch |
| Betriebsbedingungen | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Fernbedienung | Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion |
| Lautsprecher | 1 |
| Watt pro Lautsprecher | 16W |
| Standard Zubehör | AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card |
| Optionale Wireless Modelle | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB |
| Netzwerk | |
| LAN - Steuerung | Ja |
| LAN - Display | Ja |
| LAN - Kabellose Verbindung | Yes - optional |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 200W |
| Stromverbrauch (max) | 275W |
| Gewicht und Maße | |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 343 x 383 x 112 |
| Gross weight | 5,7 kg |
| Net weight | 3,9 kg |

