



SLOT-IN PC

# VPC25-W33-P1

## Wichtigste Eigenschaften

- Ideal Integrated Solution for ViewBoard® Interactive Displays & Commercial Displays
- Powerful Intel® 10th Core Processors
- Improved System Stability, Security, & Thermal Control



## Produktübersicht

Nutzen Sie die Leistung, um mehr zu erreichen, wenn Sie Ihre interaktiven ViewBoard®-Displays und drahtlosen Präsentationsdisplays mit dem Slot-in-PC der ViewSonic VPC27-P-Serie synchronisieren. Integriert mit der außergewöhnlichen Leistung von Intel® 10th Gen Core™ Prozessoren, bis zu 16 GB DDR4-Speicher und bis zu 512 GB SSD-Speicher, erleben Sie eine verbesserte Rechenleistung, um komplexe Klassen und Kollaborationen zu bewältigen. Mit Dualband-WLAN, Bluetooth 5.2 und einer Reihe von Anschlüssen, darunter 4K-HDMI, DP1.4, USB 3.0 und Gigabit-LAN RJ45 für schnellere Arbeitsabläufe, genießen Sie pure Produktivität.



1. USB 2.0
2. DisplayPort
3. Anti-theft lock
4. Reset
5. Power
6. HDMI
7. USB type C

8. Headphone
9. Microphone
10. RJ45
11. USB 3.0

**Besuchen Sie uns** [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**KERN**

CPU:	Intel Core i5-10400T 2.0GHz Turbo boost 3.6GHz
Grafik:	Integrated Intel® UHD graphic 630 Intel H410 chipset

**ARBEITSSPEICHER**

Kapazität:	8GB DDR4
------------	----------

**SOFTWARE**

Betriebssystem:	Windows 10 Pro 64 bit
-----------------	-----------------------

**STORAGE**

Abmessungen:	M.2 2280 (22 x 80 mm)
Kapazität:	256GB SSD
Interface:	M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 SSD

**INPUT**

MIC (Microfon):	x1
-----------------	----

**OUTPUT**

DisplayPort:	x 1 (1.2, resolution 3840x2160@60Hz)
HDMI:	x 1 (1.4, resolution 3840x2160@60Hz)
Audio:	x 1 Line out

**LAN**

RJ45:	GbE LAN Port
-------	--------------

**WLAN / BLUETOOTH**

Intel AX200 WiFi 6 + BT5.2 Module dual band
---

**USB**

Typ A:	USB x 4 (USB 2.0x 2, USB 3.0 x 4)
Typ C:	x 1 (data only)

**VORINSTALLIERTE SOFTWARE**

Adobe Reader /myViewBoard WhiteBoard /WatchDog / Winflash
---

**ENERGIE**

Eingangsspannung:	DC in +12V~+19V @ 3.42A
Verbrauch:	65 W (Typical)

**OPERATING CONDITIONS**

Temperatur (° C):	-5~45°C
Luftfeuchtigkeit:	20% ~ 80% R.H. Non- Condensing

**ABMESSUNGEN (B X H X T)**

Physikalisch (inch / mm):	7.95" x 4.69" x 1.18" / 202 x 119 x 30 mm
Verpackung (inch / mm):	10.00" x 7.72" x 3.03"/254 x 196 x 77 mm

**WEIGHT**

Netto (lb / kg):	2.205 lb/1 kg
Brutto (lb / kg):	2.646 lb/1.2 kg

**REGULATIONS**

cTUVus, FCC-B w/ ICES003, FCC ID+SDOC, CA IC, IC VOC, NOM, COFETEL, CE EMC, CE RED, CE LVD, CB, RoHS, REACH, WEEE, BSMI, NCC, BIS, WPC, RCM, MIC, VCCI, VNTA, CCC, SRRC
--

**VERPACKUNGSIHALT**

1. VPC OPS2. Quick Start Guide3. Screw x 2