


W381

Handlich, hell und leistungsstark



- **Heller WXGA Projektor mit 3900 Lumen**
- **Einfach Verbinden dank HDMI, VGA, USB Power**
- **Amazing Colours - sRGB-getreuer Farbbereich**
- **Portables Leichtgewicht**

Mit dem 3900 Lumen hellen Optoma W381 hinterlassen Ihre Präsentationen einen bleibenden Eindruck - sogar bei Tageslicht. Dieser kompakte und leistungsstarke Projektor wartet mit sRGB-getreuen und satten Farben auf. So erscheinen Ihre Präsentationen gestochen scharf - egal, ob im Business- oder Unterrichtsbereich. Des Weiteren bietet er eine lange Lampenlebensdauer und energiesparende Features, die für geringe Gesamtbetriebskosten sorgen.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	3.900Lumen
Kontrastverhältnis	25.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikale	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.38 ~ 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0,82m ~ 7,61m (32,24" ~ 299,53") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	203
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	6000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1,55:1 ~ 1,73:1
Projektionsabstand (m)	1m - 12m
Zoom	1,1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.85 ~ 24
Native Offset	112%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A Steuerung 1 x RS232
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	29dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Gebrauchsanleitung
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	187W
Stromverbrauch (max)	225W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108
Gross weight	4,4 kg
Net weight	3 kg

