

4K400x

Heller 4K UHD-Projektor für Klassenzimmer und Konferenzräume



- **Echte 4K UHD Auflösung - HDR und HLG kompatibel**
- **Lights on viewing - 4000 Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung**
- **Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten - Zwei HDMI-Anschlüsse, Audioanschlüsse, USB-Stromversorgung, 12V-Trigger und RS232**
- **Beeindruckende visuelle Projektion - Unterstützt 1080p 240Hz mit einem extrem niedrigen Input Lag von 4,2ms**



Machen Sie Ihr Klassenzimmer oder Büro zukunftssicher mit diesem hellen True 4K UHD-Projektor.

Der 4K400x projiziert feinste Details in jeder Umgebung, selbst wenn eine vollständige Kontrolle des Umgebungslichts nicht möglich ist.

Dieser Projektor verfügt über zwei HDMI-Anschlüsse, Audioanschlüsse, USB für die Stromversorgung von 5-V-Geräten, einen 12-V-Trigger und eine RS232-Schnittstelle zur Integration in Ihre vorhandene Steuerungslösung.

Darüber hinaus können Sie bei Bedarf 1080p in 240 Hz mit 4,2 ms Eingangsverzögerung genießen, wenn er an einen PC angeschlossen ist.

Specifications

EAN: 5055387666924, Colour: White

UPC: 796435 44 653 6, Colour: White

| | |
|------------------------------------|--|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP™ |
| Auflösung | UHD (3840x2160) |
| Helligkeit | 4.000Lumen |
| Kontrastverhältnis | 1.000.000 |
| Bildseitenformat | 16:9 |
| Kompatible Bildformate | 4:3 |
| Keystone Korrektur - horizontal | +/-40° |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-40° |
| Horizontale Scan Rate | 31 ~ 135Khz |
| Vertikale Scan Rate | 24 ~ 120Hz |
| Uniformität | 80% |
| Leinwandgröße | 0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonale |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Lampe |
| Watt Lampe | 240 |
| Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu | 4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco) |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 1.5:1 ~ 1.66:1 |
| Projektionsabstand (m) | 1.21m - 9.9m |
| Zoom | 1.1 |
| Zoom Typ | Manuell |
| Brennweite (mm) | 15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686" |
| Lens Shift | Vertikal +0% |
| Native Offset | 105% |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 2 x HDMI 2.0 Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232, 1 x 12V Trigger |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch ECO | 26dB |
| Betriebsgeräusch (max) | 28dB |
| Computer Kompatibilität | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D Kompatibilität | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| 3D Kompatibilität | Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch |
| Betriebsbedingungen | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Fernbedienung | Beleuchtete Fernbedienung |
| Lautsprecher | 1 |
| Watt pro Lautsprecher | 10W |
| Standard Zubehör | AC-Netzkabel Fernsteuerung 2x AAA-Batterien Benutzerhandbuch |
| Eingangsverzögerung | 4.20ms |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 220W |
| Stromverbrauch (max) | 305W |
| Gewicht und Maße | |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 315 x 270 x 118 |
| Gross weight | 4.68 kg |
| Net weight | 3.98 kg |

