

ZU920TST

Ultraheller Kurzstanz-Laserprojektor mit fester Optik



- **9.800 Lumen Duracore-Laserprojektor - Ultrahell für beeindruckende Installationen**
- **Vollständig motorisierter Objektiv-Shift - Ideal für eine einfache Inbetriebnahme**
- **Großer Zoombereich - Motorisierter Zoom erweitert die Anwendungsmöglichkeiten**
- **Lange Lebensdauer - 30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle**



Mit 9.800 Lumen und 4K- und HDR-Kompatibilität verfügt der ZU920TST über eine staubresistente IP5X-zertifizierte optische Einheit für den 24/7-Betrieb und bietet eine wartungsfreie Projektion mit bis zu 30.000 Stunden starker Leistung im Eco-Modus. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein motorisierter Zoom, eine motorisierte Lens-Shift-Funktion und zwei integrierte 10-W-Lautsprecher.

Hohe Helligkeit, Farbpräzision und geräuscharmer Betrieb sowie ein Short-Throw-Objektiv machen diesen Projektor zur idealen Lösung für eine Vielzahl von professionellen Anwendungen, wie z. B. Short-Throw-Digital Signage, Edge-Blending und Projection Mapping, Simulation und immersive Installationen.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	9.800Lumen
ANSI-Lumen Helligkeit	8.200
Kontrastverhältnis	3.000.000
Kontrastverhältnis - Full On/Off	1.100
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	30°
Keystone Korrektur - vertikal	30°
Uniformität	95%
Leinwandgröße	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.65:1 ~ 0.75:1
Projektionsabstand (m)	0.7m - 16.6m
Zoom	1.15
Zoom Typ	Motorisiert
Brennweite (mm)	9.69~11.19
Lens Shift	Vertikal: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Native Offset	50%
Lens Shift	Ja - {{downloads_link}}
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x 3D Sync, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D Sync, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x 12V Trigger, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	36dB
Betriebsgeräusch (max)	38dB
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
OSD / Display Sprachen	10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell)
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Netzwerk	
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	AC 90 – 264V 50/60 Hz
Stromverbrauch (min)	260W
Stromverbrauch (max)	505W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	480 x 376 x 144
Gross weight	17.5 kg
Net weight	14 kg

